

Charge Amps Aura

Mit der Möglichkeit, zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit bis zu 22 kW pro Ladepunkt zu laden, ist die Charge Amps Aura das Ergebnis schwedischen Industriedesigns in seiner besten Form. Gleichermaßen effizient wie elegant.



Die Vorteile

- Hergestellt aus recyceltem Aluminium
- Intelligente Integration mit anderen Plattformen durch offene API
- Lädt zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit bis zu 22 kW
- Verbindung über WiFi, 4G oder LAN möglich

Kompatibel mit

- Charge Amps App für geplantes Laden und mehr
- Charge Amps Cloud für Berichte, Verlauf, Statistiken und mehr
- Charge Amps Beam-Ladekabel
- Charge Amps Amp Guard für den dynamischen Lastausgleich
- Der Funktion Green Charging für das Aufladen mit einer Solaranlage
- Charge Amps Pole Mount für die Montage auf einer Stele

Skandinavisches Design in seiner schönsten Form
Charge Amps Aura ist aus nachhaltigem, recyceltem Aluminium gefertigt und wurde von dem Industriedesigner Joachim Nordwall, dem ehemaligen Chefdesigner des Sportwagenherstellers Koenigsegg, entworfen.

Bereit für die Anforderungen von morgen

Der Bedarf, zwei Autos gleichzeitig aufladen zu können, wächst. Charge Amps Aura ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Fahrzeugen mit einer jeweiligen Leistung von bis zu 22 kW. Dies ist praktisch für Hausbesitzer mit mehr als einem Elektrofahrzeug und für größere Installationen wie bei Büroräumen, Gewerbegebieten und Wohnungsbaugenossenschaften. Eine Ladestation mit zwei Ladepunkten ermöglicht weniger Installationsaufwand sowie Kosteneinsparungen und bietet gleichzeitig mehrere Ladepunkte auf weniger Fläche.

Technische Spezifikationen

Teilenummer	Besuchen Sie www.chargeamps.com/de/ für weitere Informationen
Ladestrom	6–32 A, 1- or 3-phasig pro Ladepunkt
Stromspannung	230/400 V
Ladestandard	Modus 3
Betriebstemperatur	– 35 °C till + 45 °C
Identifizierung	RFID
Internetverbindung	WiFi, LAN und 4G* (gilt für bestimmte Modelle)
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6J
Fehlerstromschutz	Eingebauter RCD-Typ-B-Schutz, der IEC 60947-2 entspricht. AC: 30 mA, DC: 6mA
Messung	3-phasige Spannung, Strom und Ausgangsleistung (entspricht der Messgeräte-richtlinie 2014/32/EU)
IP-Klassifizierung	IP 55
IK-Klassifizierung	IK 10
Ladepunkte	Type 2, 2 × 22 kW gleichzeitig
Abmessungen (B x T x H)	367 × 159 × 405 mm
Gewicht	10 kg

Spezifikationen für Charge Amps Aura 4G

RF-Technologie	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Maximale RF-Ausgangsleistung	32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
SIM-karte	Standard SIM

In Verbindung bleiben. Den Vorsprung wahren.

Charge Amps Aura ist über die Charge Amps Cloud und die Charge Amps App verbindbar und zugänglich. Schalten Sie Ihr Ladegerät aus der Ferne ein und aus, sehen Sie Ihren Ladestatus und planen Sie Ihren Ladevorgang für den Zeitpunkt, an dem der Strompreis am niedrigsten ist. Der Verlauf ist in der Cloud für Berichte und Statistiken verfügbar, und wir verschicken Over-the-Air-Updates, um sicherzustellen, dass die Ladestation immer über die neueste Software und alle Funktionen verfügt.

Darüber hinaus kann Charge Amps Aura auch mit OCPP-kompatiblen Cloud-Diensten verbunden werden, so dass Sie die meisten Funktionen selbst verwalten können. Dazu gehören beispielsweise die Planung, der Lastausgleich oder das Hinzufügen von Zahlungsfunktionen.

*Täcker über LTE/LTE-M-Netz erforderlich, damit die 4G-Verbindung funktioniert. Bei bestimmten Modellen (130503, 131363) ist die Verbindung über 4G (LTE/LTE-M) enthalten.